

Espositori refrigerati per vini Serie AKD Wine display coolers AKD Series

TEMPERATURE INTERNE DIFFERENZIATE* / DIFFERENTIATED INTERNAL TEMPERATURES*
Set point = 7°C



- Struttura esterna in acciaio verniciato nero.
- Struttura interna in alluminio nero goffrato.
- Refrigerazione statica con protezione per roll bond.
- Gruppo refrigerante incorporato con compressore a bassa rumorosità.
- Centralina digitale.
- Temperature differenziate a seconda della posizione: più caldo in alto (per vini rossi), più freddo in basso (per vini bianchi).
- Porta a doppio vetro temperato con trattamento anti UV.
- Luce interna a LED azzurri.
- Chiusura porta con chiave.
- Black painted steel external structure.
- Black embossed aluminium internal structure.
- Static refrigeration with roll bond protection.
- Incorporated refrigeration unit with low noise compressor.
- Digital controller.
- Diversified temperature range: from bottom (colder for white wines) to top (warmer for red wines).
- Double glazed tempered glass door with anti UV treatment.
- Internal blue LED light.
- Door with key lock.



MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AKD100W	1 griglia portabottiglie in acciaio	1 steel wire shelf for bottles
AKD200W	3 griglie portabottiglie in acciaio	3 steel wire shelves for bottles
AKD300W	4 griglie portabottiglie in acciaio	4 steel wire shelves for bottles
AKD400W	5 griglie portabottiglie in acciaio	5 steel wire shelves for bottles

MODELLO / MODEL	ACCESSORI	ACCESSORIES
SHE01	Griglia portabottiglie in acciaio	Steel wire shelf for bottles
SHE16	Griglia piatta in acciaio	Flat steel wire shelf
GDS02	Coppia di guide in acciaio per griglie SHE01 e SHE16	Steel pair of guides for SHE01 and SHE16 shelves
SHE02	Griglia portabottiglie in legno con coppia di guide	Wooden shelf for bottles with pair of guides

* RR: 2019/2016/UE

** Capacità calcolata su bottiglie di vino bordeaux standard da 75 cl / Capacity calculated using 75 cl standard bordeaux wine bottles

MODELLO MODEL	CLASSE ENERGETICA* ENERGY CLASS*	POTENZA WATT POWER WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TIPO REFRIGERANTE REFRIGERANT	TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX. MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI INTERNE mm INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITÀ MAX BOTTIGLIE No.** MAX BOTTLE CAPACITY No.**	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm PACKING DIMENSIONS cm	MODELLO MODEL
AKD100W	G	77	230/1N/50	+5 +18	R600a	+33 °C / 60% HR	600x602x860h	520x430x695h	45	47	59	68x65x108h	AKD100W
AKD200W	G	82	230/1N/50	+5 +18	R600a	+33 °C / 60% HR	600x602x1260h	520x430x1095h	72	63	76	68x65x144h	AKD200W
AKD300W	G	100	230/1N/50	+5 +18	R600a	+33 °C / 60% HR	600x602x1560h	520x430x1395h	94	79	93	68x65x178h	AKD300W
AKD400W	G	112	230/1N/50	+5 +18	R600a	+33 °C / 60% HR	600x602x1860h	520x430x1695h	116	91	106	68x65x208h	AKD400W