



# Espositori refrigerati da banco per bibite

## Countertop refrigerated beverage displays



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco.
- Interno in ABS bianco.
- Spessore isolamento: ~28mm nei mod. Ax55RG e AX85RG; ~48mm nel mod. AX120RG.
- Refrigerazione a piastra con ventilatore.
- Termostato meccanico.
- Termometro analogico.
- Defrost a compressore fermo con evaporazione automatica acqua di condensa.
- Porta con doppio vetro reversibile.
- Illuminazione interna a LED con interruttore ON/OFF.
- 4 piedini di cui uno regolabile per livellamento.

- External structure in white painted steel.
- Interior in white ABS.
- Insulation thickness: ~28mm on AX55RG and AX85RG models; ~48mm on AX120RG model.
- Roll-bond refrigeration with fan.
- Mechanical thermostat.
- Analog thermometer.
- Stop compressor defrost with automatic condensation water evaporation.
- Double-glazed reversible glass door.
- Internal LED light with ON/OFF switch.
- 4 feet, one of which adjustable for leveling.

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
<b>AX55RG</b>	1 griglia 385x225mm 1 griglia 355x205mm	1 shelf 385x225mm 1 shelf 355x205mm
<b>AX85RG</b>	1 griglia 385x225mm 1 griglia 385x340mm 1 griglia 355x205mm	1 shelf 385x225mm 1 shelf 385x340mm 1 shelf 355x205mm
<b>AX120RG</b>	2 griglie 365x340mm 1 griglia 365x265mm 1 griglia 335x215mm	2 shelves 365x340mm 1 shelf 365x265mm 1 shelf 335x215mm

\*Rif.: 2019/2018AE

MODELLO	PREZZO	CLASSE ENERGETICA *	POTENZA WATT	ALIMENTAZIONE	TEMPERATURA °C	TIPO REFRIGERANTE	TEMPERATURA / UMDIDITÀ MAX.	DIMENSIONI mm	DIMENSIONI INTERNE mm	CAPACITÀ L.	PESO NETTO Kg	PESO LORDO Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm	MODELLO
MODEL	PRICE	ENERGY CLASS *	POWER WATT	POWER SUPPLY	TEMPERATURE °C	REFRIGERANT	MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITY LL	NET WEIGHT Kg	GROSS WEIGHT Kg	PACKING DIMENSIONS cm	MODEL
<b>AX55RG</b>	€ 500,00	C	70	230/1N/50	0 +10	R600a	+25 °C / 60% HR	445x510x501h	390x360x410h	55	19	20,5	46x54x54h	<b>AX55RG</b>
<b>AX85RG</b>	€ 550,00	C	80	230/1N/50	0 +10	R600a	+25 °C / 60% HR	445x510x676h	390x360x580h	75	22,2	24	46x54x71h	<b>AX85RG</b>
<b>AX120RG</b>	€ 600,00	C	85	230/1N/50	0 +10	R600a	+25 °C / 60% HR	445x510x831h	350x355x730h	90	26,1	28	46x54x86h	<b>AX120RG</b>



## Espositori refrigerati per bibite Beverage coolers



AK105SL

ILLUMINAZIONE INTERNA A LED  
LED INTERNAL LIGHT



CENTRALINA DIGITALE  
DIGITAL CONTROLLER

IMBALLO PER LA SPEDIZIONE  
SHIPPING PACKAGING

- Struttura esterna in acciaio: AK105SL verniciato bianco; AK105SLB verniciato nero.
- Interno camera in alluminio: AK105SL verniciato bianco; AK105SLB verniciato nero.
- Refrigerazione statica con ventola di circolazione aria.
- Centralina digitale.
- Spessore isolamento 40mm.

- Defrost a stop compressor con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Porta con doppio vetro non reversibile.
- Luce interna e dell'insegna a LED con comandi di accensione separati.
- Chiusura porta con chiave.
- 4 piedini in plastica regolabili per livellamento.

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AK105SL	5 griglie plastificate 245x255 mm	5 245x255 mm plastic-coated shelves


\*Rit.: 2019/20184E

MODELLO	PREZZO	CLASSE ENERGETICA *	POTENZA WATT	ALIMENTAZIONE	TEMPERATURA °C	TIPO REFRIGERANTE	TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX.	DIMENSIONI mm	DIMENSIONI INTERNE mm	CAPACITÀ L.	PESO NETTO Kg	PESO LORDO Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm	MODELLO
MODEL	PRICE	ENERGY CLASS *	POWER WATT	POWER SUPPLY	TEMPERATURE °C	REFRIGERANT	MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONS mm	INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITY LL	NET WEIGHT Kg	GROSS WEIGHT Kg	PACKING DIMENSIONS cm	MODEL
AK105SL	€ 800,00	E	150	230/1N/50	+2 +10	R600a	+25 °C / 60% HR	360x408x1880h	278x278x1295h	105	44	52	43x46x193h	AK105SL
AK105SLB	€ 850,00	E	150	230/1N/50	+2 +10	R600a	+25 °C / 60% HR	360x408x1880h	278x278x1295h	105	44	52	43x46x193h	AK105SLB



AK105SLB

ILLUMINAZIONE INTERNA CON STRISCIA A LED  
LED STRIPE  
INTERNAL LIGHT



CENTRALINA DIGITALE  
DIGITAL CONTROLLER

IMBALLO PER LA SPEDIZIONE  
SHIPPING PACKAGING

- *Stainless steel external structure: AK105SL white painted; AK105SLB black painted.*
- *Inner chamber in aluminium: AK105SL white painted; AK105SLB black painted.*
- *Static refrigeration with circulation fan.*
- *Digital controller.*
- *Insulation thickness = 40mm.*

- *Stop-compressor defrost with automatic condensation evaporation.*
- *Double glazed, non reversible door.*
- *Inner and canopy LED lights with separate switches.*
- *Door with key lock.*
- *4 plastic feet, adjustable for leveling.*

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AK105SLB	5 griglie plastificate 245x255mm	5 245x255mm plastic-coated shelves



## Espositori refrigerati per bibite Beverage coolers



MODELLI / MODELS  
AX215RG – AX255RG  
AX315RG – AX405RG



MODELLI / MODELS  
AK450RG



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco.
- Struttura interna in ABS bianco.
- Refrigerazione a piastra (roll bond) con ventilazione.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Termostato meccanico con termometro analogico.
- Spessore isolamento 40 mm.
- Porta a doppio vetro non reversibile.
- Ventola anti-appannamento vetro esterno porta.
- Luce interna con striscia a LED.
- Chiusura porta con chiave.
- 4 piedini regolabili.

- White painted steel external structure.
- White ABS internal structure.
- Refrigeration with roll bond and ventilation.
- Incorporated refrigeration unit.
- Mechanical thermostat and analog thermometer.
- 40 mm insulation thickness.
- Double glazed non reversible glass door.
- Anti-fog fan ventilation on the door external glass.
- Internal lighting with LED strip.
- Door with key lock.
- 4 adjustable feet.

- Struttura esterna ed interna in acciaio verniciato bianco.
- Refrigerazione ventilata.
- Centralina digitale.
- Spessore isolamento 60mm.
- Defrost a stop compressor con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Porta con doppio vetro non reversibile.
- Luce interna e dell'insegna a LED con comandi di accensione separati.
- Chiusura porta con chiave.
- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

- White painted steel external and internal structure.
- Ventilated refrigeration.
- Digital controller.
- Insulation thickness = 60mm.
- Stop-compressor defrost with automatic condensation evaporation.
- Double glazed, non reversible door.
- Inner and canopy LED lights with separate switches.
- Door with key lock.
- 4 swivel casters, 2 of which with brake.

\*Rif.: 2019/2018/AE

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AX215RG	3 griglie plastificate 445x320 mm	3 445x320 mm plastic coated shelves
AX255RG	4 griglie plastificate 445x320 mm	4 445x320 mm plastic coated shelves
AX315RG	4 griglie plastificate 445x380 mm	4 445x380 mm plastic coated shelves
AX405RG	4 griglie plastificate 525x390 mm	4 525x390 mm plastic coated shelves

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AK450RG	4 griglie plastificate 565x460mm	4 565x460mm plastic-coated shelves

MODELLO MODEL	PREZZO PRICE	CLASSE ENERGETICA * ENERGY CLASS *	POTENZA WATT POWER WATT	ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	TEMPERATURA °C TEMPERATURE °C	TIPO REFRIGERANTE REFRIGERANT	TEMPERATURA / UMIDETTÀ MAX. MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONI mm DIMENSIONS mm	DIMENSIONI INTERNE mm INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITÀ L CAPACITY LL	PESO NETTO Kg NET WEIGHT Kg	PESO LORDO Kg GROSS WEIGHT Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm PACKING DIMENSIONS cm	MODELLO MODEL
AX215RG	€ 850,00	D	227	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	535x531x1562h	420x380x970h	195	50	54	60x59x173h	AX215RG
AX255RG	€ 900,00	D	230	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	535x531x1752h	420x380x1160h	235	55	61	60x59x192h	AX255RG
AX315RG	€ 950,00	D	280	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	535x601x1852h	420x440x1260h	295	63	71	60x66x202h	AX315RG
AX405RG	€ 1.000,00	D	290	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	615x601x1952h	500x450x1360h	375	70	80	68x66x212h	AX405RG
AK450RG	€ 1.400,00	E	320	230/1N/50	+2 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	700x745x1990h	580x590x1310h	450	92	111	76x79x218h	AK450RG



## Espositori refrigerati per bibite Beverage coolers



AX400RGG



AX400RGB



AK401RG



AK401RGB



- Struttura esterna in acciaio verniciato (grigio nel modello AX400RGG, nero nel modello AX400RGB).
- Struttura interna in ABS (bianco nel modello AX400RGG, nero nel modello AX400RGB).
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Termostato meccanico con termometro analogico.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Spessore isolamento 40 mm.
- Porta a doppio vetro "Low-E" non reversibile.
- Cornice porta in alluminio nel modello AX400RGG, in plastica nera nel modello AX400RGB.
- Luce interna con striscia a LED.
- Chiusura porta con chiave.
- 2 rulli posteriori e 2 piedini regolabili anteriori.

- Painted steel external structure (grey on AX400RGG model, black on AX400RGB model).
- ABS internal structure (white on AX400RGG model, black on AX400RGB model).
- Ventilated refrigeration.
- Incorporated refrigeration unit.
- Mechanical thermostat and analog thermometer.
- Automatic condensation water evaporation.
- 40 mm insulation thickness.
- Double glazed "Low-E" non reversible glass door.
- Aluminium door frame on AX400RGG model, black plastic door frame on AX400RGB model.
- Internal lighting with LED strip.
- Door with key lock.
- 2 rear rollers and 2 front adjustable feet.

- Struttura esterna ed interna in acciaio verniciato (bianco per AK401RG e nero per AK401RGB).
- Refrigerazione ventilata.
- Centralina digitale.
- Spessore isolamento 45 mm.
- Defrost a stop compressor con evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Porta con doppio vetro non reversibile.
- Luce interna e dell'insegna a LED con comandi di accensione separati.
- Chiusura porta con chiave.
- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno.

- Painted steel (white for AK401RG, black for AK401RGB) external and internal structure.
- Ventilated refrigeration.
- Digital controller.
- Insulation thickness = 45 mm.
- Stop-compressor defrost with automatic condensation evaporation.
- Double glazed, non reversible door.
- Inner and canopy LED lights with separate switches.
- Door with key lock.
- 4 swivel casters, 2 of which with brake.

\*Ref.: 2019/2018UE

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AX400RGG	5 griglie plastificate 500x380 mm	5 500x380 mm plastic coated shelves
AX400RGB	5 griglie plastificate 500x380 mm	5 500x380 mm plastic coated shelves

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AK401RG	4 griglie plastificate 508x490mm	4 508x490mm plastic-coated shelves
AK401RGB	4 griglie plastificate 508x490mm	4 508x490mm plastic-coated shelves

MODELLO / MODEL	PREZZO / PRICE	CLASSE ENERGETICA * / ENERGY CLASS *	POTENZA WATT / POWER WATT	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	TEMPERATURA °C / TEMPERATURE °C	TIPO REFRIGERANTE / REFRIGERANT	TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX. / MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm	DIMENSIONI INTERNE mm / INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITÀ L. / CAPACITY LL.	PESO NETTO Kg / NET WEIGHT Kg	PESO LORDO Kg / GROSS WEIGHT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm / PACKING DIMENSIONS cm	MODELLO / MODEL
AX400RGG	€ 1.350,00	E	300	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	605x610x1840h	480x460x1520h	382	78	83	66x66x194h	AX400RGG
AX400RGB	€ 1.450,00	E	300	230/1N/50	0 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	605x610x1840h	480x460x1520h	382	78	83	66x66x194h	AX400RGB
AK401RG	€ 1.200,00	E	300	230/1N/50	2 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	620x690x1965h	535x555x1130h	340	79	88	68x71x208h	AK401RG
AK401RGB	€ 1.300,00	E	300	230/1N/50	2 +10	R600a	+38 °C / 60% HR	620x690x1965h	535x555x1130h	340	79	88	68x71x208h	AK401RGB



## Espositori refrigerati per bibite Beverage coolers



- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco.
- Pannello posteriore in plastica.
- Struttura interna in acciaio verniciato bianco.
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Centralina digitale.
- Spessore isolamento 45 mm.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Porta a doppio vetro "Low-E" non reversibile.
- Ventola anti-appannamento vetro esterno porta.
- Luce interna con 3 strisce LED.
- Griglie con portaprezzi removibile.
- 4 ruote girevoli (di cui 2 con piedino di livellamento).

- White painted steel external structure.
- Plastic back panel.
- White painted steel internal structure.
- Ventilated refrigeration.
- Incorporated refrigeration unit.
- Digital controller.
- 45 mm insulation thickness.
- Automatic condensation water evaporation.
- Double glazed "Low-E" non reversible glass door.
- Anti-fog fan ventilation on the door external glass.
- Internal light with 3 LED strips.
- Shelves with removable price tag holders.
- 4 swivel casters (2 of which with leveling feet).

- Struttura esterna in acciaio verniciato bianco.
- Interno in alluminio verniciato bianco.
- Spessore isolamento 45mm.
- Refrigerazione ventilata con centralina digitale.
- Evaporazione automatica acqua di condensa.
- Porte con triplo vetro non reversibili.
- Modelli "RG" con porte a battente e molla di chiusura, modelli "RS" con porte scorrevoli con chiusura a gravità.
- Serratura con chiave.
- Illuminazione interna con 2 strisce a LED.
- Interruttori separati per accensione luci interne e luce insegna.
- 4 ruote girevoli (di cui 2 con freno).

- External structure in white painted steel.
- Interior in white painted aluminium.
- 45mm insulation thickness.
- Ventilated refrigeration with digital controller.
- Automatic condensation water evaporation.
- Triple-glazed non reversible glass doors.
- "RG" models with hinged doors and closing spring; "RS" models with sliding doors and gravity closing system.
- Doors with key lock.
- 2 LED strips internal light.
- Separate switches for internal and canopy lights.
- 4 swivel casters (2 with brake).

\*Mil.: 2019/2018/UE

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AX760RG	8 griglie plastificate 435x385 mm	8 435x385 mm plastic coated shelves
AX1050RG	8 griglie plastificate 530x430 mm	8 530x430 mm plastic coated shelves

MODELLO / MODEL	DOTAZIONE STANDARD	STANDARD EQUIPMENT
AK751RG	8 griglie 500x430 mm	8 shelves 500x430 mm
AK751RS	8 griglie 500x370 mm	8 shelves 500x370 mm
AK1001RG	8 griglie 530x470 mm	8 shelves 530x470 mm
AK1001RS	8 griglie 535x475 mm	8 shelves 535x475 mm

MODELLO / MODEL	PREZZO / PRICE	CLASSE ENERGETICA * / ENERGY CLASS *	POTENZA WATT / POWER WATT	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	TEMPERATURA °C / TEMPERATURE °C	TIPO REFRIGERANTE / REFRIGERANT	TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX. / MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm	DIMENSIONI INTERNE mm / INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITÀ L. / CAPACITY LL	PESO NETTO Kg / NET WEIGHT Kg	PESO LORDO Kg / GROSS WEIGHT Kg	DIMENSIONI IMBALLO cm / PACKING DIMENSIONS cm	MODELLO / MODEL
AX760RG	€ 2.200,00	C	480	230/1N/50	0 +10	R290	+40 °C / 60% HR	1000x610x1980h	900x430x1280h	582	105	145	115x66x214h	AX760RG
AX1050RG	€ 2.500,00	D	600	230/1N/50	0 +10	R290	+40 °C / 60% HR	1190x660x2020h	1090x480x1320h	823	142	165	127x74x214h	AX1050RG
AK751RG	€ 1.800,00	F	400	230/1N/50	+2 +10	R290	+30 °C / 60% HR	1120x610x1965h	1010x440x1120h	750	123	136	115x65x202h	AK751RG
AK751RS	€ 1.900,00	G	400	230/1N/50	+2 +10	R290	+25 °C / 60% HR	1120x610x1965h	1010x410x1120h	750	123	136	115x65x202h	AK751RS
AK1001RG	€ 2.100,00	E	600	230/1N/50	+2 +10	R290	+30 °C / 60% HR	1220x745x1990h	1070x560x1345h	850	148	166	128x78x206h	AK1001RG
AK1001RS	€ 2.200,00	F	600	230/1N/50	+2 +10	R290	+25 °C / 60% HR	1220x745x1990h	1070x525x1345h	850	148	166	128x78x206h	AK1001RS



## Espositori Back Bar refrigerati per bibite Horizontal Back Bar displays



- Struttura esterna in acciaio preverniciato nero.
- Struttura interna in alluminio goffrato.
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Centralina digitale.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Porte a doppio vetro temperato con cornice in ABS.
- Porte a battente con guarnizione facilmente estraibile e chiusura a molla nei modelli "BB".
- Porte scorrevoli e chiusura a contrappeso nei modelli "BBS".
- Spessore isolamento 40 mm.
- Luce interna a LED.
- Chiusura porte con chiave.
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato.
- Piedini regolabili.

- Black prepainted steel external structure.
- Embossed aluminium internal structure.
- Ventilated refrigeration.
- Incorporated refrigeration unit.
- Digital controller.
- Automatic condensation evaporation.
- Double glazed tempered glass doors with ABS frame.
- Hinged doors with easy removable magnetic gasket and self-closing spring in "BB" models.
- Sliding doors with self-closing counterweight system in "BBS" models.
- 40 mm insulation thickness.
- Internal LED light.
- Doors with key lock.
- External bottom and back panels in galvanized steel.
- Adjustable feet.



\*MIL: 2019/2018/UE

MODELLO / MODEL	PREZZO / PRICE	CLASSE ENERGETICA * / ENERGY CLASS *	POTENZA WATT / POWER WATT	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	TEMPERATURA °C / TEMPERATURE °C	TIPO REFRIGERANTE / REFRIGERANT	TEMPERATURA / UMIDITÀ MAX. / MAX TEMP. / HUMIDITY	DIMENSIONI mm / DIMENSIONS mm	DIMENSIONI INTERNE mm / INTERNAL DIMENSIONS mm	CAPACITÀ L. / CAPACITY LL	PESO NETTO Kg / NET WEIGHT Kg	PESO LORDO Kg / GROSS WEIGHT Kg	DIMENSIONI IMBALLLO cm / PACKING DIMENSIONS cm	MODELLO / MODEL
-----------------	----------------	--------------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------------	-----------------

### ALTEZZA - HEIGHT = 900 mm

AK101BB	€ 750,00	D	135	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	600x500x900h	510x335x750h	126	39	47	66x56x107h	AK101BB
AK201BB	€ 890,00	D	160	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	900x500x900h	810x335x750h	180	55	65	96x56x107h	AK201BB
AK301BB	€ 1.150,00	D	215	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	1335x500x900h	1245x335x750h	300	75	89	139x56x107h	AK301BB
AK201BBS	€ 930,00	E	160	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	900x510x900h	810x355x750h	197	56	66	96x56x107h	AK201BBS
AK301BBS	€ 1.190,00	E	215	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	1335x510x900h	1245x355x750h	303	76	90	139x56x107h	AK301BBS

### ALTEZZA - HEIGHT = 840 mm

AK91BB	€ 750,00	D	135	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	600x500x840h	510x335x690h	116	38	46	66x56x101h	AK91BB
AK191BB	€ 890,00	D	160	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	900x500x840h	810x335x690h	175	53	63	96x56x101h	AK191BB
AK291BB	€ 1.150,00	C	215	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	1335x500x840h	1245x335x690h	280	72	86	139x56x101h	AK291BB
AK191BBS	€ 930,00	D	160	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	900x510x840h	810x355x690h	176	54	64	96x56x101h	AK191BBS
AK291BBS	€ 1.190,00	D	215	230/1N/50	+2 +8	R600a	+25 °C / 60% HR	1335x510x840h	1245x355x690h	280	73	87	139x56x101h	AK291BBS